

## Vogt Baugeräte: Entfernen von hartnäckigen Altbelägen

Fast jeder Verleger weiß, wie mühsam das Entfernen von hartnäckigen Altbelägen, Beschichtungen, Schaumrücken oder Kleberesten sein kann. Um die Arbeit zu erleichtern, empfiehlt Vogt Baugeräte den Einsatz des seit über zehn Jahren bewährten Vogt Hammers.

Erforderlich sind zwei Grundwerkzeuge: Zum einen ein delftförmiger, scharfkantiger Meißel, mit dem Parkett, Laminat und Natursteinbeläge entfernt werden. Zum anderen kann ein Schaberhalter eingesetzt werden,

in den Verleger - je nach Belag - verschiedene Schabebleche klemmt. Das Prinzip ist einfach: Je hartnäckiger der Belag oder die Beschichtung, desto schmaler das Blech. Gezackte Bleche werden zur Entfernung elastischer PU-Parkettkleber eingesetzt. Hierzu wird das alte Parkett zunächst mit einer Tauchsäge in Bahnen vorgeschnitten, danach lassen sich Parkett und Klebereste vom Boden schaben. Zum Entfernen von PVC-, Gummi- oder Teppichbelägen wird eine Doppelkreuzklinge empfohlen.



Auch elastisch verklebtes Parkett lässt sich mit dem Vogt-Hammer entfernen.

